

Maximale Transportkapazität

bei minimalem Eigengewicht

Die vielseitigen Gmöhling-Transportwagen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Zu den Standardausführungen gehören Wagen mit glatten, gesickten, gelochten und eloxierten Wänden.

Für das ergonomische Be- und Entladen sind die Transportwagen mit einem Längswandausschnitt bzw. abklappbarer oder absenkbarer Längswand unentbehrlich.

Je nach Zuladungsgewicht bieten wir verschiedene Radsysteme an, um ein einfacheres Handling zu gewährleisten.

Gerne liefern wir den Wagen mit passendem Deckel, selbstverständlich auch in Ihrem Wunschmaß.

Vorteile G[®]-TRANS

- Universal einsetzbar
- Hygienisch, geruchsneutral und korrosionsbeständig
- Robust und formstabil bei geringem Eigengewicht
- Sicken bieten Stabilität und Flächensteifigkeit
- Leichtes Handling und Ergonomie selbst bei max. Beladung
- Viele Varianten mit unterschiedlichem Fassungsvermögen
- Extrem stabile Konstruktion durch Metallverbindungen mit modernsten Technologien
- Radfeststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3



Transportwagen
G®-TRANS D 3008

Material: Aluminium



G®-TRANS
D 3008/415 | Deckel

- Glatte Oberfläche
- Wände des Wagens geschlossen
- Umlaufende, sehr stabile Randprofile oben und unten sorgen für eine dauerhafte Wagenform
- Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen formschlüssig und damit extrem stabil verbunden
- Wände durch umlaufende trapezförmige Sicken verstärkt
- Stabile Fahrwerksträger aus verzinktem Stahl
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl, Räder mit spurloser Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Rollenordnung B, D, bzw. A



G®-TRANS
D 3008/235



Rollenanordnung B:
2 Lenkrollen mit
Radfeststellern
und 2 Bockrollen



Rollenanordnung D:
4 Lenkrollen,
davon 2 mit
Radfeststellern



Rollenanordnung A:
2 Lenkrollen und 2
Bockrollen, rauten-
förmig angeordnet

► weitere Varianten

Modellnummer	Rollen- anordnung	Maße L x B x H (ca. mm)		Volumen (ca. l)	Rad-Ø (mm)	Tragkraft (ca. kg)	Gewicht (ca. kg)	Bestellnr.
		innen	außen					
D 3008 / 235	B	700 x 550 x 580	730 x 580 x 740	223	100	200	16	020300801
D 3008 / 235 Deckel	B	700 x 550 x 580	760 x 605 x 745	223	100	200	18,5	220300831
D 3008 / 235	D	700 x 550 x 580	730 x 580 x 740	223	100	200	16	020300802
D 3008 / 235 Deckel	D	700 x 550 x 580	760 x 605 x 745	223	100	200	18,5	220300833
D 3008 / 240	B	700 x 575 x 570	730 x 605 x 730	229	100	200	16	020300803
D 3008 / 240 Deckel	B	700 x 575 x 570	760 x 630 x 735	229	100	200	18,5	220300835
D 3008 / 330	B	960 x 550 x 610	990 x 580 x 770	322	100	200	18,5	020300804
D 3008 / 330 Deckel	B	960 x 550 x 610	1020 x 605 x 775	322	100	200	22	220300837
D 3008 / 330	D	960 x 550 x 610	990 x 580 x 770	322	100	200	18,5	020300805
D 3008 / 330 Deckel	D	960 x 550 x 610	1020 x 605 x 775	322	100	200	22	220300839
D 3008 / 415	A	1000 x 640 x 650	1030 x 670 x 845	415	125	150	22	020300806
D 3008 / 415 Deckel	A	1000 x 640 x 650	1060 x 695 x 850	415	125	150	26	220300846
D 3008 / 415	B	1000 x 640 x 650	1030 x 670 x 835	415	125	250	22	020300807
D 3008 / 415 Deckel	B	1000 x 640 x 650	1060 x 695 x 840	415	125	250	26	220300841
D 3008 / 430 P	B	1100 x 600 x 650	1130 x 630 x 835	430	125	200	20	020300812
D 3008 / 570	B	1250 x 650 x 685	1280 x 680 x 870	560	125	250	25	020300809
D 3008 / 570 Deckel	B	1250 x 650 x 685	1310 x 705 x 875	560	125	250	31	220300843
D 3008 / 656	B	1250 x 700 x 750	1280 x 730 x 935	656	125	250	26,5	020300811
D 3008 / 656 Deckel	B	1250 x 700 x 750	1310 x 755 x 940	656	125	250	32,5	220300845
Zylinderschloss für Hebelspannverschluss								045031001

Modell:

Transportwagen
G®-TRANS D 3008/240

- Strukturierte, kratzfeste Oberfläche



Modell:

Transportwagen
G®-TRANS D 3008/430 P

- Wände und Boden gelocht, Loch-Ø 10 mm, Lochteilung 22,5 x 22,5 mm
- Stabile Fahrwerksträger aus Aluminium



Transportwagen G®-TRANS D 1008

Material: eloxiertes Aluminium



G®-TRANS
D 1008/230 E

- Glatte und eloxierte Oberfläche
- Wände des Wagens geschlossen
- Umlaufende, sehr stabile Randprofile oben und unten sorgen für eine dauerhafte Wagenform
- Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen formschlüssig und damit extrem stabil verbunden
- Ohne Sicken
- Stabile Fahrwerksträger aus verzinktem Stahl
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl, Räder mit spurloser Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Rollenanordnung D oder A



Rollenanordnung D:
4 Lenkrollen,
davon 2 mit
Radfeststellern



Rollenanordnung A:
2 Lenkrollen und
2 Bockrollen, rauten-
förmig angeordnet

► weitere Varianten

Modellnummer	Rollen- anordnung	Maße L x B x H (ca. mm)		Volumen (ca. l)	Rad-Ø (mm)	Tragkraft (ca. kg)	Gewicht (ca. kg)	Bestellnr.
		innen	außen					
D 1008 / 230 E	D	700 x 550 x 600	730 x 580 x 760	230	100	200	18	020100807
D 1008 / 525 E	A	1250 x 700 x 600	1280 x 730 x 795	525	125	150	29	020100809

TIPP



Eloxierte Oberfläche für noch besseren Schutz gegen Korrosion und Abrieb



Modell:
**Transportwagen
G®-TRANS
D 1008/525 E**

- Rollenanordnung A

G®-TRANS
D 1008/525 E



G®-TRANS
D 1008/230 E

Transportwagen
G®-TRANS D 3508

für leichtes Be- und Entladen
des Transportgutes

Material: Aluminium



G®-TRANS
D 3508/360 | Deckel

- Mit einer bis zur Hälfte abklappbaren Längswand
- Glatte Oberfläche
- Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen formschlüssig und damit extrem stabil verbunden
- Wände und abklappbare Längswand durch umlaufende trapezförmige Sicken verstärkt
- Stabile Fahrwerksträger aus verzinktem Stahl
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl, Räder mit spurloser Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Rollenordnung B



Rollenanordnung B:
2 Lenkrollen mit
Radfeststellern
und 2 Bockrollen



G®-TRANS
D 3508/1050 | Deckel

G®-TRANS
D 3508/360

► weitere Varianten

Modellnummer	Rollen- anordnung	Maße L x B x H (ca. mm)		Volumen (ca. l)	Rad-Ø (mm)	Tragkraft (ca. kg)	Gewicht (ca. kg)	Bestellnr.
		innen	außen					
Transportwagen mit abklappbarer Längswand								
D 3508 / 360	B	900 x 500 x 800	930 x 530 x 985	355	125	250	22,5	020350801
D 3508 / 360 I Deckel	B	900 x 500 x 800	960 x 555 x 990	355	125	250	25,5	220350831
D 3508 / 1050	B	1250 x 700 x 1200	1280 x 730 x 1430	1050	160	300	40	020350802
D 3508 / 1050 I Deckel	B	1250 x 700 x 1200	1310 x 755 x 1435	1050	160	300	46	220350834
Transportwagen mit absenkbarer Längswand								
D 3708 / 360	B	900 x 495 x 800	930 x 525 x 985	355	125	250	24	020370801
D 3708 / 360 I Deckel	B	900 x 495 x 800	960 x 550 x 990	355	125	250	27	220370831
D 3708 / 650	B	1250 x 645 x 800	1280 x 675 x 985	650	125	250	31	020370802
D 3708 / 650 I Deckel	B	1250 x 645 x 800	1310 x 700 x 990	650	125	250	37	220370833
Transportwagen mit Längswandausschnitt								
D 3808 / 945	B	1500 x 900 x 700	1680 x 930 x 970	945	200	300	44	020380801
Zylinderschloss für Hebelspannverschluss								045031001

Modell:
Transportwagen
G®-TRANS D 3708



- Mit einer stufenlos bis zur Hälfte absenkbaren Längswand
- Absenkbare Längswand und Front ohne Sicken

Modell:
Transportwagen
G®-TRANS D 3808



- Mit Längswandausschnitt ca. 1130 x 250 mm
- Eloxierte Schiebegriffe an beiden Stirnwänden

TIPP

- Ergonomisches Arbeiten durch einfacheres Be- und Entladen
- Schiebegriffe bei Modell G®-TRANS D 3808 ermöglichen leichtes Handling bei max. Beladung
- Optimal bei engen Platzverhältnissen

Transportwagen G®-TRANS D 1508

für leichtes Be- und Entladen
des Transportgutes

Material: Aluminium



G®-TRANS
D 1508/360 SCU

- Mit einer bis zur Hälfte abklappbaren Längswand
- Deckel mit Scharnieren, 2 Haltegurtbändern und 2 Hebelspannverschlüssen
- Glatte Oberfläche
- Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen form-schlüssig und damit extrem stabil verbunden
- Wände ohne Sicken, daher besonders leicht zu reinigen
- Geöffnete Klappe wird durch 2 Magnete gehalten
- Eloxierete Schiebegriffe an beiden Stirnwänden
- Boden mit Gefälle und 2 Abflusslöchern
- Beide Abflusslöcher mit Ablaufventil, Stöpsel und Kette
- Boden mit Silikon abgedichtet
- Stabile Fahrwerksträger aus verzinktem Stahl
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau spurlos, Präzisions-Kugellager und Kunststoff-Fadenschutz
- Rollenordnung B



Rollenordnung B:
2 Lenkrollen mit
Radfeststellern
und 2 Bockrollen



G®-TRANS
D 1508/360 SCU | PVC

► weitere Varianten

Modellnummer	Rollen-anordnung	Maße L x B x H (ca. mm)		Volumen (ca. l)	Rad-Ø (mm)	Tragkraft (ca. kg)	Gewicht (ca. kg)	Bestellnr.
		innen	außen					
D 1508 / 360 SCU	B	900 x 500 x 800	970 x 560 x 1005	360	125	200	26	020150823
D 1508 / 360 SCU PVC	B	900 x 500 x 800	990 x 590 x 1005	360	125	200	30	220150823
D 1539 / 690 SCU	B	1000 x 575 x 1200	1070 x 635 x 1475	690	200	300	40	020153913
D 1539 / 690 SCU PVC	B	1000 x 575 x 1200	1090 x 665 x 1475	690	200	300	44	220153913
D 1539 / 1050 SCU	B	1250 x 700 x 1200	1320 x 760 x 1475	1050	200	300	52	020153914
D 1539 / 1050 SCU PVC	B	1250 x 700 x 1200	1340 x 790 x 1475	1050	200	300	57	220153914



G®-TRANS
D 1539/690 SCU | PVC



2-geteilter Deckel für einfaches
und sicheres Arbeiten



Extrem weit herunterklappbare
Längswand für leichte Be- und
Entladung



Abflusslöcher mit Ablaufventil,
Stöpsel und Kette

Modell: Transportwagen G®-TRANS D 1539

- Mit einer bis zu 2/3 abklappbaren Längswand
- 2-geteilter Deckel mit 2 Gurtbändern und 2 Hebelspannverschlüssen
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl, Radkörper aus Polypropylen (Supratech), Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau spurlos, Präzisionskugellager

TIPP



- Auch mit umlaufendem, flexiblen und abriebfesten, PVC-Stoßpuffer am unteren Wagenrand, schont Wagen, Wände und Türen
- Extrem weit herunterklappbare Längswand für leichte Be- und Entladung
- 2-geteilter Scharnierdeckel für einfaches und sicheres Arbeiten
- Schiebegriffe ermöglichen leichtes Handling bei max. Beladung
- Sehr leiser und geringer Anlaufwiderstand

Maximale Transportkapazität bei minimalem Eigengewicht

Das zeichnet unsere strapazierfähigen und langlebigen Transportwagen aus.

Die leichten und robusten Transportwagen sind allseitig einsetzbar für Lagerung und Transport in Ihrer Logistik. Seit Jahrzehnten haben sie sich in vielen Branchen, wie Industrie, Krankenhaus, Wäscherei, Entsorgung, Pharma, Automobilindustrie, Gastronomie, Textilindustrie usw. bewährt.



Gelochter Wagen



Lenkrolle mit Radfeststeller



Bockrolle

Optionen für Transportwagen G®-TRANS:



Deckel mit Scharnieren und 2 Hebelspannverschlüssen



Zylinderschlösser in beiden Hebelspannverschlüssen



Vorhängeschloss mit einer max. Bügelstärke von 6,5 mm möglich



Umlaufender, flexibler und abriebfester PVC-Stoßpuffer



Namensprägung



Schiebegriff



Anhängerkupplung



Spezialräder für schwere Lasten oder hohe Temperaturen



Fahrwerksänderungen (Rad-durchmesser, Radanordnung, Bereifung)



Wir sind zertifiziert!
Vertrauen Sie auf unsere Qualität.

Zertifizierter Bereich:
Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und
Vertrieb von Systemen aus Leichtmetall

GMÖHLING Transportgeräte GmbH
Stadelner Hauptstr. 34
90765 Fürth | Deutschland

Tel. +49 (0) 911 7669-0
Fax +49 (0) 911 7669-277
info@gmoehling.com

2019 | Technische Änderungen vorbehalten