

Cetox KWI

Flüssige Trockenimprägnierung mit Gewebeschutz für den Einsatz in Kohlenwasserstoff-Lösemitteln

Eigenschaften:

Cetox KWI dient der problemlosen, wasserabweisenden Ausrüstung von Sport-, Wetter- und Lederbekleidung in Kohlenwasserstoff-Lösemitteln.

Cetox KWI erzeugt einen hervorragenden ABERLEFFEKT, verbunden mit einem wirksamen Schutz gegen Verfleckungen und Anschmutzungen.

Cetox KWI ist gebrauchsfertig und einfach in der Anwendung mit den bekannten Sprühsystemen.

Cetox KWI egalisiert streifenfrei auch bei empfindlicher Ware.

Cetox KWI ist frei von chlorierten Kohlenwasserstofflösemitteln und hat einen Flammpunkt über 58 °C.

Anwendung:

Für die Sprühausrüstung sind nachstehende Einsatzmengen erforderlich:

40 - 50 ml Cetox KWI pro kg Ware

Zunächst wird die gereinigte Ware mit reinem Lösungsmittel gespült und anschließend geschleudert.

Innerhalb 4 - 6 Minuten wird Cetox KWI auf das Ausrüstungsgut gesprüht.

Cetox KWI kann unverdünnt oder im Verhältnis 1 : 1 bis 1 : 2 mit KWL verdünnt angewendet werden.

Danach wird die Ware ohne Zwischenschleudern getrocknet.

Anmerkung:

Falls Cetox KWI in die Destillation gelangt und ein Schäumen verursacht, ist das Antischaummittel Destivit 2000 zuzusetzen und die Destillation langsam durchzuführen.