

Quickol

Vor- und Nachdetachiermittel für Wasser- und Lösemittellösliche Verfleckungen

Quickol löst Ölfarbe, Nagellack, Lippenstift, Teer, Schmiere, Kugelschreiber, Filzstift, Schuhcreme, Hautcreme, Fett, Wachs, Kohlepapier, Medikamente, Mineralöl, Mayonnaise, Lebertran und ähnliche Flecksubstanzen.

Chemisch – Physikalische Daten:

Konsistenz:	homogene Flüssigkeit	
Flammpunkt:	32 °C	
pH-Wert:	7,0 – 8,0	(100 g/ l)
Dichte:	~0,97 g/ml	(20 °C)

Anwendung:

Quickol wird auf die Verfleckung aufgebracht und mit einer weichen Bürste eingearbeitet. Bei älteren und schwierig zu entfernenden Flecken ist eine längere Einwirkungsdauer erforderlich. Das anschließende Ausspülen erfolgt mit Wasser oder Dampf.

Achtung:

Das lösemittelhaltige Produkt **Quickol** sollte generell nur am Nachdetachiertisch eingesetzt werden und mit Dampf oder Wasser ausgespült werden.

Quickol darf aus Sicherheitsgründen niemals in Reinigungsmaschinen, die mit Kohlenwasserstoff- oder Silikonlösemitteln betrieben werden, gelangen.

Nicht auf Beschichtungen oder Laminaten anwenden, da Schädigungen auftreten können.

Bei empfindlichen Textilien, Färbungen und Drucken empfehlen wir vor der Detachur eine Saumprobe!

Die Detachiermittel nicht miteinander mischen.

Eigenschaften:

Fleckentfernung	😊😊😊😊😊
Farbschutz	😊😊😊
Faserschutz	😊😊😊😊😊
Ausspülbarkeit Wasser/Dampf	😊😊😊😊😊
Ausspülbarkeit Maschine	PER
Vordetachur	JA

😊😊😊😊😊 = maximales Ergebnis

Lagerbedingungen: Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern.
Vor direkter Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.
Behälter stets dicht verschlossen halten.

Maximale Lagerzeit: 12 Monate