

Polysol KVV



The fresher company.

Universelles Anbürstmittel

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Polysol KVV ist geeignet für die Vordetachur von Verfleckungen aller Art in Kohlenwasserstofflösemittel (KWL).

ANWENDUNG:

Polysol KVV wird unverdünnt angewendet.

Polysol KVV wird auf die Verfleckung aufgebracht und mit einer weichen Bürste eingearbeitet.

ACHTUNG:

Polysol KVV darf generell nicht gesprüht und nur auf Vordetachierteischen mit Absaugung eingesetzt werden. **Polysol KVV** kann in der Maschine in Kohlenwasserstofflösemittel (KWL) ausgespült werden.

Empfindliche Bekleidung sowie auch Strickwaren und Gewirke aus reiner Wolle werden mit unverdünntem **Polysol KVV** vorbehandelt und nicht zu stark mechanisch bearbeitet.

Bei empfindlichen Materialien wie z. B. Seide, Leinen und Viskose ist eine vorherige Prüfung der Farbechtheit zu empfehlen.

Empfindliches Reinigungsgut darf im angebürsteten Zustand nicht längere Zeit liegen bleiben, sondern ist sofort zu reinigen.

ÖKOLOGIE:

Polysol KVV erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Polysol KVV erfüllt die Anforderung der 31.BImSchV, ist unter Betriebsbedingungen thermisch stabil und ist frei von Stoffen nach §3 Abs. 2 oder 3 (Anhang III 3.1.2.d).

LAGERBEDINGUNGEN UND MAXIMALE LAGERZEIT: siehe Sicherheitsdatenblatt

ERFOLG
REINIGUNG
TEXTIL

