

Purasol

Vor- und Nachdetachiermittel für Lösemittel lösliche Verfleckungen.

Purasol löst Klebstoff, Anstrichfarbe, Lack, Öl, Fett, Wachs, Schmiere, Teer, Nagellack, Kugelschreiber oder Kaugummi.

Purasol verdunstet schnell und greift Azetatseide nicht an.

Chemisch – Physikalische Daten:

Konsistenz:	homogene Flüssigkeit	
Flammpunkt:	24 ° C	
pH-Wert:	n. a.	(100 g/ l)
Dichte:	~0,865 g/ml	(20 °C)

Anwendung:

Purasol wird auf die Verfleckung aufgebracht und mit einer weichen Bürste eingearbeitet. Bei hartnäckigen Verfleckungen wie z. B. Kaugummi oder Klebstoff den Vorgang mehrmals wiederholen und gegebenenfalls mit einem Detachierspatel arbeiten. Da **Purasol** schnell verdunstet ist ein Ausspülen im Allgemeinen nicht nötig.

Eine eventuelle Randbildung kann durch den Einsatz der Dampfpistole und anschließendem Trocknen mit Druckluft beseitigt werden.

Achtung:

Das lösemittelhaltige Produkt **Purasol** sollte generell nur am Nachdetachiertisch eingesetzt werden.

Purasol darf aus Sicherheitsgründen niemals in Reinigungsmaschinen, die mit Kohlenwasserstoff- oder Silikonlösemitteln betrieben werden, gelangen.

Nicht auf Beschichtungen oder Laminaten anwenden, da Schädigungen auftreten können.

Bei empfindlichen Textilien, Färbungen und Drucken empfehlen wir vor der Detachur eine Saumprobe!

Die Detachiermittel nicht miteinander mischen.

Eigenschaften:

Fleckentfernung	😊😊😊😊😊
Farbschutz	😊😊😊😊
Faserschutz	😊😊😊😊
Ausspülbarkeit Wasser/Dampf	😊😊😊😊
Ausspülbarkeit Maschine	PER
Vordetachur	NEIN

😊😊😊😊😊 = maximales Ergebnis

Lagerbedingungen: Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern.
Vor direkter Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.
Behälter stets dicht verschlossen halten.

Maximale Lagerzeit: 12 Monate