

Federleichtes und ergonomisches Arbeiten

schont Rücken und Geldbörse durch bessere Arbeitseffizienz

Mit unseren Federbodenwagen ist rückschonendes Arbeiten garantiert. Durch die konstante Be- und Entladehöhe kann das Ladegut immer in einer ergonomisch günstigen Haltung entnommen oder gestapelt werden. Selbstverständlich wird auch Ihr Ladegut durch die geringere Fallhöhe geschont.

TIPP



- Bessere Ergonomie am Arbeitsplatz durch die Einhaltung der konstanten Be- und Entladehöhe Ihrer Mitarbeiter
- Dieses rückschonende Prinzip ist ein Vorteil für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter
- Die Federkraft kann vom Anwender einfach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden

Vorteile G[®]-ERGO

- Konstante Be- und Entladehöhe
- Bereits im Standard viele Varianten mit unterschiedlicher Federkraft
- Die Federkraft kann vom Anwender einfach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden
- Federboden verkantet selbst bei einseitiger Beladung nicht
- Eloxierung schützt vor Abrieb und Korrosion
- Extrem stabile Konstruktion durch Metallverbindung mit modernsten Technologien
- Radfeststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3



Federbodenwagen G®-ERGO vario D 1408

Material: eloxiertes Aluminium



G®-ERGO vario
D 1408/350



Rollenanordnung B:
2 Lenkrollen mit
Radfeststellern
und 2 Bockrollen



Rollenanordnung D:
4 Lenkrollen,
davon 2 mit
Radfeststellern



Rollenanordnung A:
2 Lenkrollen und
2 Bockrollen, rauten-
förmig angeordnet

► weitere Varianten



G®-ERGO vario
D 1408/350
transparent dargestellt



G®-ERGO vario
D 1408/350
mit Zugfedern

Modellnummer	Rollen- anordnung	Maße L x B x H (ca. mm)		Volumen (ca. l)	Rad-Ø (mm)	Federkraft (ca. kg)	Tragkraft (ca. kg)	Gewicht (ca. kg)	BestellNr.
		innen	außen						
Vario									
D 1408 / 180	D	740 x 510 x 485	855 x 550 x 760	180	125	50	130	34	022140808
D 1408 / 350	B	1000 x 650 x 580	1115 x 690 x 855	380	125	70	130	44	022140802
D 1408 / 350	D	1000 x 650 x 580	1115 x 690 x 855	380	125	25	130	42	222140803
D 1408 / 350 A SC	A	1000 x 650 x 580	1115 x 690 x 855	380	125	50	130	44	022140811
D 5408 / 580	B	1400 x 700 x 620	1515 x 740 x 895	615	125	70	100	55	022540801
D 5408 / 580 A SC	A	1400 x 700 x 620	1515 x 740 x 905	615	125	50	100	51	022540812



Modell: Federbodenwagen G®-ERGO vario D 1408/350 A SC

- Rollen-anordnung A: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, rautenförmig angeordnet
- Räder mit thermoplastischen Gummi-Laufbelag, spurlos, Präzisionskugellager



Modell: Federbodenwagen G®-ERGO vario D 5408/580

- Rollen-anordnung B: 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und 2 Bockrollen
- Uneloxierte Oberfläche



Modell: Federbodenwagen G®-ERGO vario D 5408/580 A SC

- Rollen-anordnung A: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, rautenförmig angeordnet
- Räder mit thermoplastischen Gummi-Laufbelag, spurlos, Präzisionskugellager

Federbodenwagen aus Aluminium

Der Transportwagen mit Federboden –
für einfaches Handling ohne Bücken.

Der Gmöhling Federbodenwagen ist unentbehrlich in der Krankenhaus- und Wäschereilogistik, in Altenheimen, in Büchereien, Automobilindustrie, in der Intralogistik, usw.

Unsere Federbodenwagen im Detail:



Vario-Ausführung mit Zugfedern
zum einfachen Einstellen
der Federkraft



Bei Vario-Ausführung Lenkrolle
mit Radfeststeller

Optionen für Federbodenwagen G®-ERGO vario:

TIPP

! Diese Optionen sind schon
ab einer Bestellmenge von
nur 5 Stück möglich



Bürsten auf Federboden



Einlegeboden für geringes
Spaltmaß



Federkraft nach Erfordernis
wählbar



Waage



Deckel



Schiebegriff



Fahrwerksänderungen (Rad-Ø,
Radanordnung, Bereifung)



PVC-Stoßpuffer in verschiede-
nen Farben



Wir sind zertifiziert!
Vertrauen Sie auf unsere Qualität.

Zertifizierter Bereich:
Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und
Vertrieb von Systemen aus Leichtmetall

GMÖHLING Transportgeräte GmbH
Stadelner Hauptstr. 34
90765 Fürth | Deutschland

Tel. +49 (0) 911 7669-0
Fax +49 (0) 911 7669-277
info@gmoehling.com