



PRODUKTINFORMATIONEN

Aktivkohle G - 4 Super

Produktbeschreibung

Die **Aktivkohle Typ G-4 Super** ist eine wasseraktivierte, hochaktive Formaktivkohle auf Holzkohlebasis mit einem Durchmesser von 4 mm. Sie zeichnet sich durch eine hohe Härte und Dichte aus. Dank ihrer ausgeprägten Porenstruktur und hoher Adsorptionskapazität eignet sie sich besonders gut zur Luft- und Gasreinigung.

Anwendung

Die typische Anwendung der **Aktivkohle G-4 Super** ist die Abluftreinigung in der Industrie. **Aktivkohle G-4 Super** ist ferner für die CKW- und BTX-Adsorption wie auch für die Entfernung von Lösemitteldämpfen in den Lackspritzkabinen gut geeignet.

Produktspezifische Daten

Aussehen	Formkohle
Schüttdichte	400 \pm 25 kg / m ³
Feuchte bei Abpackung	6 Gew.-%.
Jodzahl	1.200 mg/g
BET- Oberfläche	1.250 m ² /g
Tetrachlorkohlenstoffbeladung, min.	80 Gew.-%
Körnung	ca. 4 mm

Diese Angaben sind keine Spezifikation und dienen lediglich der Information.

Die o.a. Angaben sind unverbindlich und entsprechend dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.